

# Шнуроплетельная машина ШП16-2-130



- ➔ Позволяет выпускать высококачественную продукцию
- ➔ Простая и надежная в эксплуатации
- ➔ Подходит для выполнения целого ряда задач, связанных с производством плетеного шнура, а так же оплетенных кабелей и других изделий
- ➔ Долговечность в работе, благодаря масляной ванне
- ➔ Техническая поддержка по любым вопросам с нашей стороны

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРОПЛЕТЕЛЬНЫХ МАШИН С  
ШАГОМ 130 мм.

Наименование параметров	ШП12-2-130	ШП16-2-130	ШП24-2-130
Количество плетельных головок, шт.	2	2	2
Количество плетельных веретен, шт.	24	32	48
Частота вращения крылаток, об/мин	250	250	250
Объем нити на катушке веретена, max, см	800	800	800
Установленная мощность, кВт	0,55	0,55	0,55
Масса, кг, не более (с приемным устройством)	435(460)	485(510)	585(610)
Габаритные размеры, мм, не более:			
<i>-длина(с приемным устройством)</i>	1080	1240	1560
<i>-ширина (с приемным устройством)</i>	620(1050)	650(1080)	810(1240)
<i>-высота</i>	1730	1780	1880
Напряжение питающей сети, В	380±10%	380±10%	380±10%
Частота переменного тока, Гц	50	50	50
Плотность плетения, переплетений на 1 см	2,5...20	2,5...20	2,5...20